

Mode d'emploi du contrôleur

1. Caractéristiques techniques :

Température de fonctionnement : -20 à 60 °C

Tension d'alimentation :

12 V CC

Dimensions du produit : 1.62 × 1.45 × 11.23 mm


À propos de la touche DIY : lorsque vous l'appuyez pour la première fois, vous entrez en mode de personnalisation des couleurs. Vous pouvez alors régler la couleur à l'aide des 6 touches situées au-dessus, afin d'augmenter ou de diminuer librement les valeurs R/G/B. (Si vous appuyez sur une autre touche à ce moment-là, vous quitterez le mode de personnalisation des couleurs). Vous pouvez enregistrer la couleur que vous avez réglée en appuyant une nouvelle fois sur la touche DIY

. La prochaine fois que vous appuierez sur cette touche, la couleur que vous avez enregistrée s'affichera.

Il y a 6 touches DIY, vous pouvez donc enregistrer 6 couleurs de votre choix. Elles sont toutes indépendantes et n'ont aucun effet les unes sur les autres. Par exemple : si vous appuyez d'abord sur la touche DIY 1, puis sur la touche DIY 2, la touche DIY 1 sera désactivée jusqu'à ce que la touche DIY 2 soit

, la couleur actuelle sera enregistrée.

III. Spécifications du panneau et schéma de raccordement comme suit :



IV. Warning:

. La tension d'alimentation de ce produit est de 12 V CC ; ne le connectez jamais à une tension de 24 V CC ou 220 V CA.

⌚ Ne connectez jamais deux fils directement afin d'éviter tout court-circuit

⌚ Le câble d'alimentation doit être raccordé correctement, conformément au schéma de raccordement fourni.

⌚ La garantie de ce produit est d'un an ; pendant cette période, nous garantissons le remplacement ou la réparation sans frais, sauf en cas de dommages causés par une utilisation abusive ou une surcharge.