

Présentation :

- * Le détecteur à pleine fréquence CC308 Almighty est un détecteur neuf et jamais utilisé. Il est réglable sous plusieurs angles et offre une large plage de détection. Caractéristiques :
- * Neuf et de haute qualité
- * Écologique, résistant aux températures élevées et à la corrosion
- * Facilité d'installation
- * Excellente adaptabilité à l'environnement et grande stabilité
- * Alarmes à faible tension, batterie rechargeable intégrée Détection laser : l'hôte Windows peut être vu par tous ceux qui se trouvent dans le champ de vision de la caméra
- * Grâce à une fonction de détection automatique, l'hôte, lorsqu'il est transporté dans un environnement où sont présents des dispositifs d'écoute, des caméras miniatures, des fraudes dans les casinos, etc., vous avertira automatiquement par des vibrations du boîtier en cas de risque
- * Grâce à un voyant d'intensité du signal, vous pouvez rapidement localiser la source du signal
- * Réglage de la sensibilité via un potentiomètre. (Une sensibilité plus élevée élargit la portée de détection, tandis qu'une sensibilité réduite la limite) pour identifier rapidement les ondes à la source
- * Mode de détection : 1. Détection laser, 2. Détection des vibrations (mode silencieux), 3. Détection des bips sonores, 4.
- * . 5. Balayage sans fil du casque
- * Balayage sans fil : plage de détection de fréquence (1 MHz-6,5 GHz)

Mode d'emploi :

A : détection de l'objectif de l'appareil photo

- 1) Allumez l'interrupteur d'alimentation, le voyant d'alimentation (bleu)
- 2) appuyez sur les boutons laser, les 6 LED à l'arrière de l'appareil se mettent à clignoter
- 3) de haut en bas et déplacez l'appareil ; le laser balaye l'environnement, observez la fenêtre principale. Si vous vous trouvez face à un objectif d'appareil photo, vous verrez un point lumineux très intense dans le scintillement
- 4) Si vous maintenez l'interrupteur enfoncé, la LED clignote toutes les 2 secondes, la fréquence est plus rapide. Les quatre premiers voyants d'état clignoteront alors. Au total, huit options sont disponibles, les préférences peuvent être adaptées à tous les types de personnes
- 5) puis cliquez sur l'interrupteur pour désactiver le balayage laser

B : détection d'ondes radio (caméra sans fil, dispositif d'écoute, etc.) a : détection sonore :

- 1) placez l'interrupteur d'alimentation en position centrale, le voyant d'alimentation (bleu)
- 2) déplacez-vous ; si le voyant clignote en rouge, cela indique la présence de signaux audio provenant d'une source émettrice. Le signal devient plus fort lorsque les 4 LED s'allument simultanément ; les changements de son et d'intensité s'accroissent.
- 3) Tirez l'antenne, réglez le potentiomètre au maximum pour étendre votre champ de recherche.
- 4) Raccourcissez progressivement l'antenne et réglez le potentiomètre en sens inverse afin de réduire la portée de détection ; vous finirez par localiser la source d'émission.
- 5) Vous pouvez également utiliser le casque.

b : détection du silence (détection des vibrations) :

- 1) Appuyez sur le bouton d'alimentation situé en haut de l'appareil ; le voyant d'alimentation (bleu) s'allume.
- 2) Le signal est là : juste un clignotement et une vibration
- 3) Autres actions avec le C :

Compas

Cet instrument est spécialement conçu pour améliorer cette fonctionnalité, ce qui est très important pour les professionnels

D : Conseils en cas de batterie faible

Lorsque la tension de la batterie intégrée est faible, les quatre premiers voyants d'état cessent de clignoter ; dans ce cas, il convient de retirer la sonde

Spécifications :

- * Détection laser Distance de la caméra : 10 cm à 10 m (clignotement rouge visible à l'œil nu)
- * Détection radio de la caméra : portée de 5 cm à 10 m (en fonction de la puissance de transmission choisie par la caméra)
- * Puissance dans la plage de détection de 50 mV à 200 mV : 30 à 50 cm
- * Puissance dans la plage de détection de 300 mV à 600 mV : 100 à 200 cm
- * Puissance dans la plage de détection de 800 mV à 1 200 mV : 300 à 800 cm
- * Alimentation : batterie lithium-polymère intégrée de 450 mAh
- * Consommation de courant : 8 mA
- * Longueur d'onde du laser de la sonde : 920 nm
- * Plage de fréquences de réception : 1 MHz-6 500 MHz
- * Filtres optiques spéciaux dédiés
- * Matériau : ABS
- * Dimensions : 93 mm x 48 mm x 17 mm
- * Poids : 58 g

Contenu de

l'emballage :

- * 1 x Détecteur pleine bande CC308 Almighty
- * 1 x Écouteur
- * 1 x chargeur avec prise américaine
- * 1 x Manuel d'utilisation